

VBS-1200TM

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, а также пластмасс, резины, графита и волокнистых изделий, отрезки прибылей и питателей с отливок, квадратных и прямоугольных заготовок с высотой до 600 мм.

- Гидравлическое натяжение полотна
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна
- Биметаллическое ленточное полотно М42
- Кнопка экстренной остановки при поломке
- Биметаллическое ленточное полотно М42



цена по запросу

Гарантия 1 год

Доставка от 30 дней

Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой


Тип распиловки	Продольный
Вид стола	Подвижный - гидравлический
Количество шкивов	2
Вид рамы	Фиксированный
Размеры стола	1000x1200 мм
Ход стола	1050 мм
Глубина реза	1100 мм
Высота реза	600 мм
Скорость полотна	30:300 м/мин; 110:1100 м/мин
Размер полотна	6320x28:41x0.9:1.3 мм
Мощность привода пилы	5,5 кВт
Максимальная нагрузка на стол	1500 кг
Габаритные размеры ВxШxД	2400x2450x2250 мм
Вес	2600 кг
Направляющая пилы	Гидравлическая
Натяжение полотна	Гидравлическое

8 800 550-63-18

info@instanko-trade.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой


Регулировка движения стола	Включено
Объем гидравлического бака	20 л
Освещение рабочего стола	Включено







Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой