

# HBS-550/700

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, для раскроя листового материала, труб профильных и полнотелых заготовок с толщиной/диаметром до 1200 мм.

- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна
- Гидравлический привод пильной рамы
- Гидропривод тисков
- Автоматический контейнер для сбора стружки
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна



2.630.000 Р/шт



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора  
40% - перед отгрузкой

|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Производительность резания 90° | Круг                  | 550 мм         |
|                                | Квадрат               | 550x550 мм     |
|                                | Прямоугольник         | 550x650        |
| Производительность резания 45° | Круг                  | 340 мм         |
|                                | Квадрат               | 340x550 мм     |
|                                | Прямоугольник         | 550x650 мм     |
| Ленточная пила                 | Скорость              | 20-100 м/мин   |
|                                | Размер                | 6180x41x1.3 мм |
|                                | Натяжение             | Гидравлическое |
| Двигатель                      | Ленточные пилы        | 4 кВт          |
|                                | Гидравлики            | 1.1 кВт        |
|                                | СОЖ                   | 0.09 кВт       |
|                                | Контейнер для стружки | 0.44 кВт       |
| Объем жидкости                 | Гидравлической        | 40 л           |
|                                | СОЖ                   | 30 л           |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес                           | 12 100 кг         |
| Габариты                      | 1900x1100x1500 мм |
| Минимальный остаток материала | 20 мм             |
| Перпендикулярность реза       | 0.1 мм            |



8 800 550-63-18



info@instanko-trade.ru



Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок



\*не является публичной офертой